

UltraBag V60

AirFilt
Filtertechnik

www.airfilt.com



UltraBag V60 ist die beste Wahl als Vorfilter für Ihre Gasturbine.

Das Filtermedium ist ein eigenstabiles, 100% wasserfestes Synthetik-Vlies, das als Speicherfilter funktioniert.

Es eignet sich hervorragend als Vorfilter für Gasturbinen und sonstige, anspruchsvolle Filtrationsprozesse.

Geringe Betriebskosten und überlegener Schutz für das Hauptfilter. Die geschweißte Taschenstruktur bietet eine leckagefreie Konstruktion mit optimaler Luftführung sowie die effektive Gestaltung der Filterfläche.

Der Kunststoff-Rahmen ermöglicht eine kostengünstige Entsorgung und Recycling des Filterelementes.

Parameter	UltraBag V60
Abmessungen (H x B)	592mm x 592mm
Bautiefe	600mm
Anzahl der Taschen	7
Filtermedium	Synthetik
Elektrostatische Aufladung	Nein
Filterklasse (EN779)	M6
Anfangsdruckverlust @ 3.400 m ³ /h	60 Pa
Mittlerer Wirkungsgrad (EN779)	77 %
Staubspeicherkapazität @ 450 Pa (EN779)	1.274 g
Berstdruck	> 5.000 Pa
Max. Temperatur	80 °C

- Schutzvermerk nach ISO 16016 – Protection notice as per ISO 16016 -